



**LAVANDERIA INTERNA:  
COCCOLA I CLIENTI,  
MIGLIORA IL TUO BUSINESS**

**ZANUSSI**  
PROFESSIONAL



# TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE

---

**DESIGN ERGONOMICO**

**PIÙ SEMPLICITÀ**

**PIÙ PRODUTTIVITÀ**

**PIÙ RISPARMIO**

La nuova Linea 6000 si basa sulle più sofisticate tecnologie costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional, offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.

Migliora il tuo servizio con la lavanderia interna: la biancheria profumata e accogliente è un fattore distintivo nel settore dell'ospitalità.



# MIGLIORA IL TUO SERVIZIO CON LA LAVANDERIA INTERNA

---

Perché affidare il lavaggio di spugna, lenzuola, tovaglie e tovaglioli a un servizio esterno quando puoi risparmiare e offrire una qualità migliore in modo autonomo? Assumi il controllo, **risparmi denaro e aumenta il livello di soddisfazione del cliente.**

## IL RISPARMIO È EVIDENTE

Puoi tagliare fino al 40% dei costi rispetto al noleggio.

## NESSUN OPERATORE SPECIALIZZATO

Le nostre macchine sono facili da usare. Non necessitano di manodopera specializzata.

## LA QUALITÀ È COMPRESA

L'igiene è garantita, con risultati di lavaggio perfetti ed un bucato profumato. Elimina ritardi e inconvenienti.

## USALA SOLO QUANDO SERVE

Attiva le macchine secondo necessità. Anche di notte, grazie alla loro silenziosità.

## NON SOLO SPUGNA

Puoi lavare in totale sicurezza capi delicati come il guardaroba degli ospiti, tende, copriletti, divise del personale, tappetini.



# LAVATRICI. EFFICIENZA E TECNOLOGIA




## TOUCHSCREEN A COLORI FULL HD 7"

Il nuovo **pannello comandi touchscreen** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva.



## EFFICIENTE ED ECOLOGICO

Il sistema intelligente pesa il bucato per te e aggiunge la giusta quantità di detersivo, per assicurarti un **costo minimo per carico** e un'attività sostenibile per l'ambiente.



## EVITA SOVRACCARICHI E SOTTOCARICHI

Il display mostra il **quantitativo di carico in tempo reale\***, per evitare sovraccarichi e sottocarichi ed ottimizzare la produttività.

\*opzionale



## CASSETTO DETERGENTI\* DI FACILE UTILIZZO

Posizionato alla **giusta altezza**, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano cosa versare e dove. I componenti rimovibili lo rendono **facile da pulire**.

\*opzionale

## ERGONOMIA CERTIFICATA

L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design** incentrati sull'operatore.

Le nuove macchine hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.



# ESSICCATOI. PRESTAZIONI E RISPARMI



## ASCIUTTO AL PUNTO GIUSTO

I nostri essiccatoi misurano l'**esatto livello di umidità** durante il processo di asciugatura, fermandosi al raggiungimento del livello desiderato.



## INGOMBRO RIDOTTO

Gli essiccatoi della nuova gamma occupano uno **spazio minimo**, indipendentemente dal tipo di riscaldamento (a gas, elettrico, a vapore o a pompa di calore).



## OTTIME PRESTAZIONI, MENO RUMORE

Con i nuovi essiccatoi è possibile **regolare la velocità della ventola\*** per risparmiare energia e ridurre i tempi di asciugatura, con risultati uniformi e maggiore silenziosità.

\*opzionale



## IL PIÙ VELOCE SUL MERCATO CON POMPA DI CALORE

Asciuga 16 kg in 42 minuti\* e **risparmia oltre il 60% di energia**: prestazioni senza eguali sul mercato!

\*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.

## TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

La ricerca tecnologica ha portato a migliori prestazioni e maggiore sicurezza: nuovi prodotti per sviluppare al massimo la tua attività.



# LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

## Linea 6000

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	681	721	721	757	821	947	990	1134
Altezza (mm)	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	5	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	●	-	-	-	○	○	○	○
Cassetto detergenti superiore	-	○	○	○	○	○	○	○
ClarusVibe	-	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	-	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	-	○	○	○	○	○	○	○
lagoon® Woolmark	○	-	-	-	○	○	○	○

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

## Linea 5000

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	400
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	721	721	757	821	947	990	1134
Altezza (mm)	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# ESSICCATOI

## Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-14	TD6-20
Volume del cesto (l)	130	135	255	360
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	14	20
Larghezza (mm)	597	600	793	793
Profondità (mm)	725	845	965	1202
Altezza (mm)	839	1050	1771	1771
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x / - / - / -	x / x / x / -	x / x / x / x	x / x / x / x
Filtro orizzontale	-	•	•	•
Drum Speed control	-	-	o	o
Adaptive Fan control	-	-	o	o
Controllo umidità residua	-	o	o	o
Compass Pro®	•	•	•	•
Inversione rotazione cesto	-	•	•	•
lagoon® Woolmark	-	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# ESSICCATOI

## Linea 5000



	T5190	T5290	T5550	T5675
Volume del cesto (l)	190	290	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	10.6	16.1	30.5	37.5
Larghezza (mm)	721	713	961	961
Profondità (mm)	778	1210	1365	1560
Altezza (mm)	1114	1688	1869	1857
Elettrico/Gas/Vapore/ Pompa di calore	x / x / - / -	x / x / x / -	x / x / x / -	x / x / x / -
Energia (kWh / l) acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	0.92 / - / -	0.96/1.06/1.37	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Compass Pro®	•	•	•	•
Controllo umidità residua	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

\* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

## Generazione 4000



	T4900	T41200
Volume del cesto (l)	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)	50	66.7
Larghezza (mm)	1290	1290
Profondità (mm)	1295	1485
Altezza (mm)	2465	2465
Elettrico / Gas / Vapore	x / x / x	x / x / x
Energia (kWh / l) acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	1.2 / 1.16 / 1.91	1.17** / 1.23 / 1.64
Selecta Control®	•	•
Controllo umidità residua	•	•
Porta scorrevole	o	o
Ribaltamento	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

\* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

\*\* Test con carico di 48 kg

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile



# MANGANI



## Uscita anteriore

	Basic	LF	FLF
<b>Lunghezza cilindro</b>			
1900 mm	<b>IC64819</b>	<b>IC64819LF</b>	<b>IC64819FLF</b>
2100 mm	<b>IC64821</b>	<b>IC64821LF</b>	<b>IC64821FLF</b>
2500 mm	<b>IC64825</b>	<b>IC64825LF</b>	<b>IC64825FLF</b>
2800 mm	<b>IC64828</b>	<b>IC64828LF</b>	<b>IC64828FLF</b>
3200 mm	<b>IC64832</b>	<b>IC64832LF</b>	<b>IC64832FLF</b>
<b>Larghezza</b>			
1900 mm	2575	2575	2575
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
2800 mm	3415	3415	3415
3200 mm	3835	3835	3835
<b>Altezza</b>			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460
<b>Profondità</b>			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>			
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-
Piano aspirato	o	o	•
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>			
Barra antistatica	o	•	•
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>			
Feed Now	o	o	-
Dubixium	o	o	o
DIAMMS	o	o	•
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>			
<b>Lunghezza cilindro</b>	<b>Riscaldamento: elettricità</b>	<b>Riscaldamento: gas</b>	<b>Riscaldamento: vapore (10bars)</b>
<b>1900 mm</b>	38	35	57
<b>2100 mm</b>	40	37	63
<b>2500 mm</b>	48	46	75
<b>2800 mm</b>	51	51	81
<b>3200 mm</b>	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# MANGANI



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
<b>Lunghezza cilindro</b>				
1900 mm	IC64819R	IC64819RLF	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
2800 mm	IC64828R	IC64828RLF	IC64828FRLF	N/D
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS
<b>Larghezza</b>				
1900 mm	2575	2575	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
2800 mm	3415	3415	3415	N/D
3200 mm	3835	3835	3835	4815
<b>Altezza</b>				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
<b>Profondità</b>				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>				
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-	-
Piano aspirato	o	o	•	•
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>				
Barra antistatica	o	•	•	•
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	•
DIAMMS	o	o	•	•
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>				
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità		Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
<b>1900 mm</b>	38		35	57
<b>2100 mm</b>	40		37	63
<b>2500 mm</b>	48		46	75
<b>2800 mm</b>	51		51	81
<b>3200 mm</b>	59		59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# MANGANI

## Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

\* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

## Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

**ZANUSSI PROFESSIONAL**  
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.